



AVIALITH 2 EP

Применение:

Рекомендуется для долговременной смазки при высоких нагрузках в скользящих и вальцевых подшипниках всех видов автомобилей, строительных машин и промышленных механизмов. При этом в большинстве случаев продлевается срок технического обслуживания механизмов.

Описание:

AVIALITH 2 EP изготовлена из высококачественного сырья с EP-добавками. Обладает непревзойденными температурными, водоотталкивающими и антиоксидационными качествами, обладает высокой устойчивостью к давлению, а также способностью адгезии на смазываемых поверхностях.

Допуски и квалификации:

Смазка KP 2 K-30 согласно DIN 51 502
ISO-L-XCCEB2 согласно ISO 6743-9
Mercedes-Benz Blatt 267.0
MAN 283 Li-P 2
BEKA-MAX
Lincoln
Delimon

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIALITH 2 EP
NLGI-класс	-	DIN 51 818 2	DIN 51 818 2
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	265 bis 295
Загуститель/основа	-	-	12-гидроксистеарат лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	175
Температура применения	°C	-	-30...+120 кратковременно до +130
Вязкость базового компонента при 40° C	мм ² /сек.	DIN 51 562	+110
Водостойкость	-	DIN 51 807/1	1 - 90
Антикоррозионные свойства	-	DIN 51 802	0