



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40

#### Описание

Супер-HD моторное масло для всех дизельных моторов. Разработано специально для дизельных двигателей с длительными экстремальными нагрузками при продленных интервалах замены масла.

OEST DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40 также прекрасно подходит для бензиновых моторов.

#### Спецификации

ACEA A3, B3, B4, E7  
API SL / CI-4  
MAN M 3275  
MB 228.3, 229:1  
MTU Type 2  
CAT ECF1  
ZF TE-ML 07C / 04C

#### Допуски

VOLVO VDS3  
RENAULT RLD-2

#### Характеристики

Цвет	DIN ISO 2049		4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,890
Кинематическая вязкость	DIN 51562 T.1		
При 40 °C		мм <sup>2</sup> /с	105
При 100 °C		мм <sup>2</sup> /с	14,0
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	240
Точка застывания	DIN ISO 2592	°C	-33

#### Применение

Всесезонное масло для всех видов дизельных моторов включая турбонаддув. Длительные интервалы замены масла в соответствии требованиям и рекомендациям производителя.

#### Преимущества

Лучшая защита от износа даже при длительных нагрузках. Защита от образования зеркальной поверхности на гильзах цилиндров. Повышенная чистота мотора и резервы при продленных интервалах замены масла и длительных нагрузках.

08/08