

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OIL SERVICE ETA HCS SAE 5W-40 FORMULA 5

Описание

Легкотекучее моторное масло на основе HC-синтеза. Предназначено для всех легковых автомобилей и транспортных средств с бензиновыми или дизельными двигателями.

Спецификации

ACEA A3, B3, B4
API CL / CF
BMW Long life 98
Mercedes Benz 229.3
VW 502.00 / 505.00
Porsche

Характеристики

Цвет	DIN ISO 2049		2,5
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см ³	0,855
Динамическая вязкость При – 30°C	DIN 51377	мПас	<6.600
Кинематическая вязкость При 40°C	DIN 51562	мм ² /с	85
При 100°C		мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	ВИ	175
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	220
Точка застывания	DIN ISO 2592	°C	< -35

Преимущества

- Оптимальные свойства при холодном запуске.
- Минимальный расход масла при высоких температурах.
- Высокая устойчивость при экстремальных режимах эксплуатации
- Рекомендовано для катализатора.
- Стабильная вязкость.

04/2012