



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST Schalöl 6612 B

#### Описание

Смешивающееся с водой разделительное средство на основе минерального масла. При смешивании с водой образуется молочно-белая эмульсия.

- Разделительное средство при производстве бетонных блоков. Универсально для металлической, пластмассовой и деревянной опалубки, формы.
- Разделительное средство при транспортировке горячей смолы и битума в различных резервуарах, ёмкостях.

#### Свойства

- Содержит вещества способствующие лёгкому отделению изделия от формы
- При нагревании не образуется нефтяной дым
- Отсутствие запаха
- Безопасно для здоровья

#### Характеристики

Цвет			светло-желтый
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,885
Вязкость При 40°C	DIN 51562 T.1	мм <sup>2</sup> /с	10
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	160
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	-21

#### Применение

Налить необходимое количество масла в приготовленную воду и тщательно перемешивать до образования молочно-белой эмульсии. Нанесение эмульсии при помощи валика, кисточки или распылителя.

#### Концентрации для применения:

- Для разделения бетона 10 – 50 %
- Для разделения битума 10 – 20 %

06/07