



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST GEAROL

Смазочные масла C-LP (DIN 51517)

Описание

Высококачественные рафинады минерального масла с добавками, улучшающими защиту от старения, коррозии и износа. Для применения в механизмах с большими нагрузками и трением.

Особенности

- Температурная стабильность
- Нейтральность к цветным металлам и прокладкам
- Защита от коррозии
- Пониженное образование пены
- Универсальность использования

Характеристики

			68	100	150	220	320	460	680
Вязкость	DIN 51562 T.1								
При 40 °C		мм ² /с	68	100	150	220	320	460	680
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/см ³	0,885	0,89	0,895	0,9	0,910	0,915	0,920
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	230	250	250	250	270	300	300
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	< -15	< -12	< -9	< -15	< -6	< -6	< -3
FZG – Тест	DIN 51354 T.2		степень силы повреждения				12		

Применение

Промышленные машины и установки, с большими и долгосрочными нагрузками. Подходит для смазки подшипников качения и скольжения. Выбор способов эксплуатации зависит от условий применения и от предписаний изготовителя. Соблюдать предписания!

10/07