



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST KOMPRESSORENÖL VDL 46, 68, 100

Масло для воздушных компрессоров по DIN 51506

Описание

OEST KOMPRESSORENÖL VDL не содержащее смолы, а также с высокими показателями устойчивости и антиоксидантными свойствами. Подходит для работы в экстремальных режимах.

Высококачественные базовые компоненты и присадки предотвращают образование отложений, тем самым уменьшая опасность возгорания при высоких температурах. Защита от коррозии и износа, отличные свойства отталкивания воды и воздуха, а также улучшенная фильтрация гарантируют превосходную работу.

Характеристики

ISO VG			46	68	100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/см ³	0,875	0.880	0.885
Вязкость	DIN 51562 T.1				
При 0 °C		мм ² /с	600	1000	1800
При 40 °C		мм ² /с	46	68	100
При 100 °C		мм ² /с	6,6	8,8	11,0
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	220	220	220
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	< -10	<-10	<-10

Применение

Как масло для воздушных компрессоров по DIN 51506 с температурным режимом до 220 °C.

Как масло для вакуумных насосов и как гидравлическое масло HLP по DIN 51524 часть 2.

10/07