



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST BIO SYNTHETIK HYD 46

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое масло (Тип HEES)

Описание

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое, смазочное масло, на основе высококачественного синтетического эфира, обладает превосходными смазочными свойствами и прекрасной температурной вязкостью. Отборные не содержащие металла добавки придают продукту улучшенные качества для защиты от старения, коррозии, износа. Температурно - вязкостные свойства позволяют применение масла во многих областях, как с низкими, так и высокими температурами. OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 не растворяется в воде. При утечке остается на поверхности воды или почвы, где и происходит его быстрое разложение при помощи микроорганизмов.

Характеристики

Индекс вязкости	DIN ISO 2909	ВИ	190
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/см ³	0,920
Вязкость	DIN 51562		
При 40 °С		мм ² /с	46
При 100 °С		мм ² /с	9,30
Точка вспышки	DIN 51376	°С	> 270
Точка застывания	DIN ISO 3016	°С	- 33
VKA-Schweisslast	DIN 51354.2	Н/мм ²	1800
Температура для добавки 100		°С	максимум

Применение

Гидравлическое, смазочное масло для применения в гидравлических системах с низким или высоким давлением в машинах и стационарных агрегатах сельского, лесного или строительного хозяйства. Возможно применение в машинах для обработки пластмассы, в упаковочных линиях. При переходе на OEST SYNTHETIK HYD 46 необходимо соблюдать предписания производителя!