



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 THYDRO T

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое масло (Тип HEES)

Описание

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое, смазочное масло на основе высококачественного насыщенного синтетического эфира обладает превосходными смазочными свойствами и прекрасной температурной вязкостью. Отборные добавки, не содержащие тяжёлых металлов, придают продукту улучшенные качества для защиты от старения, коррозии и износа. Температурно-вязкостные свойства позволяют применение масла во многих областях, как с низкими, так и высокими температурами. OEST BIO SYNTHETIK HYD 46, не растворяется в воде. При утечке остается на поверхности воды или почвы, где и происходит его быстрое разложение при помощи микроорганизмов.

Характеристики

Индекс вязкости	DIN ISO 2909	ВИ	160
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/см ³	0,950
Вязкость	DIN 51562		
При 40 °С		мм ² /с	46
При 100 °С		мм ² /с	8,50
Точка вспышки	DIN 51376	°С	260
Точка застывания	DIN ISO 3016	°С	- 55
VKA-Schweislast	DIN 51354.2	Н/мм ²	1800
Температура применения		°С	-30 120
Температура в расширителе		°С	макс. 100

Применение

Гидравлическое, смазочное масло для применения в гидравлических системах с низким или высоким давлением, в машинах и стационарных агрегатах сельского, лесного или строительного хозяйства. В особенности подходит для применения в окружающей среде, так как является безопасным и биологически разлагаемым.

При переходе на OEST SYNTHETIK HYD 46 необходимо соблюдать предписания производителя!