



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST HYDRAULIKÖL HVLP-D 46

Описание

Специальное гидравлическое масло, соответствующее HVLP-категории, превышает требования стандарта DIN 51524 часть 3. Отличительными достоинствами являются температурно-вязкостные свойства масла OEST HYDRAULIKÖL HVLP-D 46 соответствует директиве ISO-VG 32 до 68, поэтому может применяться в высокотемпературных условиях в различных гидравлических системах. Благодаря отличным диспергирующим и эмульгирующим добавкам, которые нейтрализуют инородные вещества способствующие старению масла, предотвращают нарушения работы гидросистем, вызванные образованием осадков и отложений, а также предотвращают образование конденсата в смазочной системе, защищают элементы управления от коррозии и износа.

Характеристики

Индекс вязкости	DIN ISO 2909	ВИ	160
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/см ³	0,875
Вязкость	DIN 51562		
При 40 °С		мм ² /с	46
При 100 °С		мм ² /с	8,50
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°С	200
Точка застывания	DIN ISO 3016	°С	- 27

Применение

Применяется в гидравлических системах как HLP, HLPD. Соответствует классам вязкости от 32-68 по директиве ISO. Рекомендовано как универсальное гидравлическое масло для уменьшения количества различных групп масел. Отлично подходит для машин и агрегатов, расположенных в открытых условиях. Отличные температурные свойства гарантируют бесперебойную работу агрегатов.

09/07