



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 A

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое масло (Тип HEES)

#### Описание

Биологически быстро-разлагаемое гидравлическое, смазочное масло на основе высококачественного синтетического эфира, обладает превосходными смазочными свойствами и прекрасной температурной вязкостью. Отборные не содержащие металла добавки придают продукту улучшенные качества для защиты от старения, коррозии, износа. Температурно-вязкостные свойства позволяют применение масла во многих областях как с низкими так и высокими температурами. OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 не загрязняет воду. При утечке остается на поверхности воды или почвы, где происходит его быстрое разложение при помощи микроорганизмов.

#### Характеристики

Индекс вязкости	DIN ISO 2909	ВИ	190
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,920
Вязкость	DIN 51562		
При 40 °С		мм <sup>2</sup> /с	46
При 100 °С		мм <sup>2</sup> /с	9,30
Точка вспышки	DIN 51376	°С	> 270
Точка застывания	DIN ISO 3016	°С	- 33
VKA-Schweisslast	DIN 51354.2	Н/мм <sup>2</sup>	1800
Температура применения		°С	макс. 80 (в расширителе)

#### Применение

Гидравлическое, смазочное масло для применения в гидравлических системах с низким или высоким давлением, в машинах и стационарных агрегатах сельского, лесного или строительного хозяйства.

При переходе на OEST SYNTHETIK HYD 46 необходимо соблюдать предписания производителя!

03/04