



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST MEHRZWECK-GETRIEBEÖL SPEZIAL SAE 85W-90, SAE 85W-140

Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло устойчивое к экстремальным нагрузкам, образующее на трущихся поверхностях стабильную смазывающую плёнку. Применяется в механизмах с гипоидной, червячной и др. передачами.

Допуски

Mercedes-Benz 235.0 (SAE 85W-90)
MAN 342 Typ M-1 (SAE 85W-90)
ZF TE-ML 05A, 16C, 21A (SAE 85W-90)
ZF TE-ML 05A, 16D, 21A (SAE 85W-140)

Спецификации

MIL-L-2105 D
Ford SQM-2C-9002 AA
API GL 5

Характеристики

			SAE 85W90	SAE 85W90
Цвет	DIN ISO 2049		4,0	5,5
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см ³	0,915	0,930
Вязкость	DIN 51562			
При 40 °C		мм ² /с	240	476
При 100 °C		мм ² /с	19,2	29,4
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	> 250	> 250
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	-18	- 21
FZG-тест А 8,3/90	DIN 51354	степень повреждения	12	

Применение

Применяется в соответствии с предписаниями производителей трансмиссии.

07/06