



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 GL4/5

Описание

Высокоэффективное многоцелевое легкотекучее трансмиссионное масло устойчивое к экстремальным нагрузкам, образующее на трущихся поверхностях стабильную смазывающую плёнку. Экономит топливо до 3% в зависимости от нагрузок. Применяется в синхронизированных и не синхронизированных КПП и в дифференциалах с гипоидной передачей.

Допуски

ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Спецификации

MAN 341 Typ Z-2, E2
MAN Typ 3343 M
MIL-L-2105 D, PRF-2105E
API GL 1-GL 5
VOLVO, SCANIA, DAF
Mercedes-Benz 235.0 / 235.1
SCANIA STO 1:0

Характеристики

Плотность при 15°С	DIN 51757	г/см ³	0,905
Динамическая вязкость При -26 °С	DIN 51398	мПа	104000
Кинематическая вязкость При 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	132
При 100 °С		мм ² /с	13,8
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°С	>200
Точка застывания	DIN ISO 3016	°С	-27
FZG-тест А 8,3/90	DIN 51354	степень повреждения	12

Применение

Применяется в соответствии с предписаниями производителей трансмиссии.

11/08