



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90

#### Описание

Синтетическое многоцелевое универсальное трансмиссионное масло с оптимизированными качествами к трению для дифференциалов с блокировкой и без, с Limited Slip, устойчивое к экстремальным нагрузкам, образующее на трущихся поверхностях стабильную смазывающую плёнку. Для применения во всех группах автотранспорта. Синтетические компоненты обеспечивают чистоту механизмов, отличные температурные свойства способствуют лёгкому переключению передач при низких температурах, приводя к экономии топлива.

#### Допуски

MAN 3343 S  
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B  
Mercedes-Benz 235.8

#### Спецификации

MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E  
API MT-1, GL-4, GL 5  
SCANIA STO 1:0  
VOLVO 97312 для дифференциалов

#### Характеристики

Цвет	DIN ISO 2049		3,0
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,875
Вязкость	DIN 51562		
При 40 °C		мм <sup>2</sup> /с	106
При 100 °C		мм <sup>2</sup> /с	15,6
Индекс вязкости		ИВ	156
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	>200
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	-50

#### Применение

Применяется в соответствии с предписаниями производителей трансмиссии.

01/09