



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST MEHRZWECK-GETRIEBEÖL SPEZIAL SAE 85W-90, SAE 85-140

#### Описание

Высокоэффективное многоцелевое трансмиссионное масло устойчивое к экстремальным нагрузкам, образующее на трущихся поверхностях стабильную смазывающую плёнку. Применяется в дифференциалах с гипоидной, а также другими видами передач.

#### Допуски

Mercedes-Benz 235.0 (SAE 85W-90)  
MAN 342 Typ M-1 (SAE 85W-90)  
ZF TE-ML 05A, 16C, 21A (SAE 85W-90)  
ZF TE.ML 05A, 16D, 21A (SAE 85W-140)

#### Спецификации

MIL-L-2105 D  
API GL 5  
Ford SQM-2C-9002 AA

#### Характеристики

			SAE 85W90	SAE 85W140
Цвет	DIN ISO 2049		4,0	5,5
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,915	0,930
Вязкость	DIN 51562			
При 40 °C		мм <sup>2</sup> /с	240	476
При 100 °C		мм <sup>2</sup> /с	19,2	29,4
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	>250	>250
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	-18	-21
FZG-тест А 8,3/90	DIN 51354	степень повреждения	12	

#### Применение

Применяется в соответствии с предписаниями производителей трансмиссии.

07/06