



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST HYDRO FLUID SPEZIAL WB

Описание

Универсальная жидкость (масло) тип УТТО. Предназначено для тракторов с общей системой смазки, объединяющее собой трансмиссию и гидравлическую систему. Обладает отличными смазывающими качествами, защищает детали от износа, а также устойчиво к старению. Демпфирует звуки, исходящие от тормозной системы и трансмиссии.

Спецификации

API GL 4
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E,
John Deere J20 C/D
Case MS 1206/1207/1209/1210
MF M 1135/1141/1143/1145
Ford M2C 86 B/C, 134 D, FNHA 2C 201.00
Renault RA 180 596
VOLVO WB 101
Kubota UDT

Характеристики

Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/см ³	0,885
Кинематическая вязкость	DIN 51562 Т.1		
При 40°С		мм ² /с	59
При 100°С		мм ² /с	9,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		141
Точка вспышки	DIN ISO 2592 °С		220
Точка застывания	DIN ISO 3016 °С		-36

Внимание!

Не применять OEST HYDRO FLUID SPEZIAL WB в качестве моторного масла!

09/08