



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST MEHRZWECKFETT LT 190 EP

Высококачественная смазка

Описание

OEST MEHRZWECKFETT LT 190 EP изготовлена из высококачественного сырья с EP-добавками.

Обладает непревзойдёнными температурными, водоотталкивающими и антиоксидационными качествами, обладает высокой устойчивостью к давлению, а также способностью адгезии на смазываемых поверхностях

Характеристики

Температура применения		°C	-30...+120
Вязкость базового компонента При 40°C	DIN 51562	мм ² /сек.	110
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	175
Пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 мм	265/295
Водостойкость	DIN 51807 T1		1-90
Класс консистентности	DIN 51818		2
Мыльная основа			12-гидроксистеарат лития
VKA-Schweisskraft	DIN 51350	N	2.400
Название	DIN 51502		KP 2 K-30

Применение

Отличные температурные качества и долговременный срок службы. Рекомендуется для долговременной смазки при высоких нагрузках в скользящих и вальцевых подшипниках всех видов автомобилей, строительных машин и промышленных механизмов. При этом в большинстве случаев продлевается срок технического обслуживания механизмов

08/08