



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### OEST HT FETT LK 2-150 GR

#### Описание

OEST HT FETT LK 2-150 GR литиево-комплексная смазка. Благодаря сбалансированной формуле достигаются отличные механические и EP-свойства.

Выдерживает экстремальные нагрузки и обладает защитой от изнашивания. Высококачественная комплексная мыльная основа, загуститель и полусинтетическая основа базового компонента позволяют применения продукта в различных температурных режимах.

#### Характеристики

Цвет			зелёный
Температура применения		°C	-30...+150
Кратковременная пиковая температура		°C	200
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	+200
Пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 см	>260
Класс консистентности	DIN 51818		2
Водостойкость	DIN 51807 T1		1-90
Мыльная основа			литиевый комплекс
Защита от коррозии по отношению к стали (Emsoг-тест)	DIN 51802	Градус коррозии	0
по отношению к меди	DIN 51811	Градус коррозии	1-150
Название	DIN 51502		K 2 P-30

#### Применение

Отличные температурные качества и долговременный срок службы. Рекомендуется для долговременной смазки при высоких нагрузках в скользящих и вальцевых подшипниках всех видов автомобилей, строительных машин и промышленных механизмов. При этом в большинстве случаев продлеваются сроки технического обслуживания механизмов

09/08