



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST MEHRZWECKFETT MO-2

Высококачественная смазка на основе сульфида молибдена

Описание

Многоцелевая смазка на основе сульфида молибдена изготовлена из высококачественных компонентов. Обладает непревзойдёнными температурными, водоотталкивающими и антиоксидационными качествами. OEST MEHRZWECKFETT MO-2 обладает высокой устойчивостью к давлению, а также способностью адгезии на смазываемых поверхностях. Наличие твердого вещества в виде сульфида молибдена создаёт дополнительный слой на трущихся поверхностях подшипников, что при полной потере смазки даёт кратковременную дополнительную защиту высоконагруженным подшипникам.

Характеристики

Температура применения		°C	-30...120
Кратковременная пиковая температура		°C	130
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	180
Пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 см	265/295
Класс консистентности	DIN 51818		2
Мыльная основа		литий-12-гидроксистеарат	
Содержание сульфида молибдена		% от веса	2
Название	DIN 51502		KP 2 K-30

Применение

Отличные температурные качества и долговременный срок службы. Рекомендуется для долговременной смазки при высоких нагрузках в скользящих и вальцевых подшипниках всех видов автомобилей, строительных машин и промышленных механизмов. При этом в большинстве случаев продлеваются сроки технического обслуживания. Используется в новых подшипниках для „обкатки“.

04/02