



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST MEHRZWECKFETT GOC 190 OEST MEHRZWECKFETT LT 190

Высококачественные консистентные многоцелевые смазки

Описание

Многоцелевые смазки, изготовленные из высококачественных компонентов. Обладают непревзойдёнными температурными, водоотталкивающими и антиоксидационными качествами. Кроме того обладают высокой устойчивостью к давлению, а также способностью адгезии на смазываемых поверхностях.

Характеристики

			<u>GOC 190</u>	<u>LT 190</u>
Температура применения		°C	-30...130	-25...130
Кратковременная пиковая температура		°C	140	140
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	190	190
Пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 см	265/295	220/250
Класс консистентности	DIN 51818		2	3
Водостойкость	DIN 51807 T1		1-90	1-90
Мыльная основа			литий-12-гидроксистеарат	
Защита от коррозии по отношению к стали (Етсог-тест)	DIN 51802	Градус коррозии	0	0
по отношению к меди	DIN 51811	Градус коррозии	1	1
Название	DIN 51502		K 2 K-30	K 3 K-20

Применение

Отличные температурные качества и долговременный срок службы. Рекомендуется для долговременной смазки при высоких нагрузках в скользящих и вальцевых подшипниках всех видов автомобилей, строительных машин и промышленных механизмов. При этом в большинстве случаев продлеваются сроки, технического обслуживания. Допуски и одобрение Mercedes Benz Blatt 267.

Консистентные смазки на разных основах категорически запрещается смешивать. При смешивании происходит изменение качественных показателей, что приводит к выходу из строя механизмов. Поэтому при смене сорта смазки тщательно удалить остатки предыдущей смазки.
04/02