



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST SPEZIALFETT LT 000 EP

Описание

Светло-зелёного цвета, центральная текучая смазка с широким температурным диапазоном. Обладает непревзойдёнными температурными, водоотталкивающими и антиоксидационными качествами. LT 000 EP обладает высокой устойчивостью к давлению, а также способностью адгезии на смазываемых поверхностях

Характеристики

Температура применения при долговременном применении		°C	-50...120
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	>160
Пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 мм	400-460
NLGI-класс	DIN 51818		00/000
Водостойкость	DIN 51807 T1		1-90
Защита против коррозии	DIN 51802	градус коррозии	0
По отношению к меди 120°C	DIN 51811	градус коррозии	1
Мыльная основа			литий
Вязкость базового компонента При 40°C	DIN 51562	мм ² /сек.	45
Давление текучести при -35°C	DIN 51805	mbar	40
VKA-Schweisskraft	DIN 51350	N	2.200
Название	DIN 51502 ISO 6743-9		GP 00/000 K-50 ISO-L-XECEB00-000

Применение

OEST Spezialfett LT 000 EP применяется повсеместно как центральная смазка в грузовых автомобилях с длинными путями подачи и отлично подходит для применения при низких температурах. Рекомендовано и одобрено производителями машин Willy Vogel AG, DBL 6833.00, MAN 283 Li-P 00.

Также применяется высокооборотистых КПП при низких температурах.

При переходе на смазку на основе лития, где использовалась, смазка на основе натрия рекомендуется, полная очистка системы и всех деталей. Смешивание смазок может привести к поломке механизмов!

11/09