



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HIGHTEC Brake Fluid RS SUPER DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость SUPER DOT 4 с ингибиторами коррозии и окисления

Описание

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем и сцепления с температурой кипения не менее 265°. Произведено на основе гликоэфиров и полигликолей, что позволяет добиться отличных смазывающих, антиоксидантных и антикоррозионных свойств, а также стабильность к температурным нагрузкам.

Допуски и спецификации

Соответствует и по многим характеристикам превосходит допуски:

FMVSS 116 DOT 4, DOT 3

SAE J 1703

ISO 4925

VW TL 766 X/Y

Daimler Chrysler DBL 7760 Typ DOT 4 plus (A 000 989 08 07)

GM/OPEL GME L5 104

FORD SAM 6C9103 A

Jaguar XR83 M6C25 A, MNA 2829 AA

Porsche Bremsfluessigkeit Super DOT 4

FIAT

Renault 41-02-001

VAG TL 766 X/Y DOT 4

И многие другие интернациональные нормы.

Характеристики

Плотность при 20 °C	DIN 51757	г/мл	1,07
Вязкость -40°С	ASTM D 445	CSt	1500 max.
Температура кипения		°C	265

Внимание!

HIGHTEC Brake Fluid RS SUPER DOT 4 раздражает кожу и глаза. Избегать попадания!
Требуется замены один раз в год.