



## AVIASYNTH 5W-40

### Применение:

Высокоэффективное универсальное моторное масло для всесезонного применения в высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбонаддув, легковых автомобилей и микроавтобусов.

### Описание:

Масло AVIASYNTH 5W-40 обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и минимальным уровнем испарения. Тщательно сбалансированный комплект присадок гарантирует высокую смазочную способность. Изготовленно на основе HC-синтеза, что обеспечивает в высокой степени отличную протекцию двигателя при холодном запуске и гарантирует быструю смазку всех деталей двигателя. Специально разработанные активные компоненты обеспечивают чистоту двигателя и надёжно защищают его от коррозии и износа.

### Допуски и квалификации:

ACEA A3/B4  
API SN/CF  
MB-Freigabe 229.5  
VW-Normen 502 00 und 505 00  
BMW Longlife-01  
Porsche A40

### Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH 5W-40
Класс вязкости	-		5W-40
Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	853
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	85
при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с		14,0
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	211
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,5