



AVIA MOTOR OIL F 5W-30

Применение:

Специальное высокопродуктивное легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с предписаниями и допусками согласно нормам ACEA A5 / B5 и Ford WSS-M2C 913-C. AVIA MOTOR OIL F 5W-30 рекомендуется для моторов согласно нормам WSS-M2C 913-A и Ford WSS-M2C 913-B.

Описание:

Высокопродуктивное устойчивое на сдвиг нагрузкам легкотекучее масло на основе специально подобранных базисных масел и тщательно отбалансированным пакетом присадок. AVIA MOTOR OIL F 5W-30 благодаря своей степени вязкости и составу гарантирует отличный холодный старт и оптимальную защиту от износа при любых условиях эксплуатации. В сравнении с традиционными моторными маслами Ford WSS-M2C 913-A/B, AVIA MOTOR OIL F 5W-30 способствует дополнительному уменьшению потребления топлива на 0,5%! Современный пакет присадок масла AVIA MOTOR OIL F 5W-30 обладает отличными моющими средствами что обеспечивает чистоту мотора и отличную антикоррозионную защиту двигателя.

Допуски и квалификации:

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
Ford WSS M2C 913-A/B
Ford WSS M2C 913-C
Renault RN0700

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA MOTOR OIL F 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	853
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	53,0
при 100 °С	мм ² /с		9,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	186
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,2