



## AVIASYNTH GM-OD 5W-30

### Применение:

Высокопродуктивное легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых и грузовых автомобилей малой мощности (обращать внимание на инструкции по эксплуатации!). Также может применяться в автомобилях с допуском Mercedes Benz Blatt-Spezifikation 229.3

### Описание:

AVIASYNTH GM-OD 5W-30 это синтетическое высокопродуктивное моторное масло экстра-класса, обеспечивающее высокий уровень надёжности и возможность эксплуатации с продлёнными интервалами замены масла. AVIASYNTH GM-OD 5W-30 способствуется очень высокой чистоте двигателя и предоставляет отличную защиту от появления износа при тяжёлых условиях эксплуатации. AVIASYNTH GM-OD 5W-30 гарантирует как хорошую способность холодного запуска двигателя, так и высокую стойкость к старению и окислению при высоких температурах. Благодаря сбалансированному уровню вязкости использование AVIASYNTH GM-OD 5W-30 уменьшает потребление топлива по сравнению с использованием обычных моторных масел.

### Допуски и квалификации:

ACEA A3/B4  
API SM/CF  
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025  
VW-Normen 502 00 und 505 00  
BMW Longlife-01

### Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH GM-OD 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	856
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	70
при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с		11,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	165
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	238
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,4
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,4