



AVIASYNTH 5W-30 Longlife III

Применение:

Высокопродуктивное моторное масло для универсального всепогодного использования в бензиновых и в дизельных двигателях концерна VW, для которых предписано масло согласно допуску VW-Norm 504.00 / 507.00 (обращать внимание на инструкции завода-изготовителя!).

AVIASYNTH 5W-30 Longlife III не допустимо использовать в двигателях, для которых однозначно предписано использование моторного масла согласно допуску VW 505.01 (насосфорсуночные двигателя без продления сервисных интервалов, изготовленные между 1998 годом и летом 2001 года). AVIASYNTH 5W-30 Longlife III также не допустимо использовать в двигателях V10 TDI и R5 TDI, для которых допустимо только использование масла согласно допуску VW-Norm 503.00 / 506.00 / 506.

Описание:

AVIASYNTH 5W-30 Longlife III является современным высокопродуктивным моторным маслом с широким спектром использования в двигателях группы VW. Благодаря пакету присадок масла класса «Low SAPS» продукт особенно подходит для дизельных автомобилей концерна VW оснащённых дизельным пылевым фильтром. AVIASYNTH 5W-30 Longlife III отличается исключительной надёжностью и защитой от износа, подтверждённой на практике экономией топлива. Кроме того AVIASYNTH 5W-30 Longlife III рекомендуется к применению в моторах с допусками BMW Longlife-04 и Mercedes Benz MB-Blatt 229.51.

Допуски и квалификации:

ACEA C3

VW-Norm 504 00 / 507 00

Porsche C30

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	851
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	70,0
при 100 °С	мм ² /с		12,0
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	169
Температура вспышки РМ	°С	DIN ISO 2719	202
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,6
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	6,9