



AVIASYNTH LSP 5W-30

Применение:

Оснащённое специальным пакетом присадок высоко эффективное моторное масло для всепогодного применения в высоко-нагруженных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбонаддув, легковых автомобилей и микроавтобусов (следуйте инструкциям и предписаниям завода-изготовителя!). AVIASYNTH LSP 5W-30 отлично подходит для использования в моторах с допусками Opel GM-LL-A-025 / Opel GM-LL-B-025.

Описание:

AVIASYNTH LSP 5W-30 является высокопродуктивным моторным маслом премиум-класса, обеспечивает высокий уровень безопасности и возможность эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла. AVIASYNTH LSP 5W-30 обладает отличными моющими свойствами и даёт максимальную износостойкость даже при экстремальных условиях эксплуатации. AVIASYNTH LSP 5W-30 гарантирует лёгкий старт двигателя, высокую стойкость к старению и окислению при высоких температурах. Благодаря константному уровню вязкости использование AVIASYNTH LSP 5W-30 уменьшает потребление топлива по сравнению с другими моторными маслами. Благодаря своей специальной формуле обладает свойствами к низкому образованию сажи, что минимизирует отложения в дизельном пылевом фильтре увеличивая его срок службы.

Допуски и квалификации:

ACEA C3
API SM/CF
MB-Freigabe 229.51
MB-Freigabe 229.31
VW-Normen 502 00, 505 00 und 505 01
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917-A
Opel GM dexos2

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH LSP 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	853
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	71,0
при 100 °С	мм ² /с		12,3
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	172
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	235
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,7
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,2