



AVIA MULTI HDC PLUS 15W-40

Применение:

Моторное масло типа SHPD (Super High Performance Diesel) для всесезонного применения на работающих при повышенных нагрузках дизельных двигателях с наддувом и без него в грузовых автомобилях, сельскохозяйственных и строительных машинах, а также автобусах (обращать внимание на инструкции завода-изготовителя!)

Описание:

AVIA MULTI HDC PLUS 15W-40 является очень стойким на сдвиг моторным маслом с отличными характеристиками для дизельных двигателей. Изготовлено на основе высококачественных минеральных базисных масел и специального пакета присадок. Благодаря своему спектру масло AVIA MULTI HDC PLUS 15W-40 имеет широкий диапазон использования и возможность применения при увеличенных интервалах замены масла. Диапазон вязкости SAE 15W-40 гарантирует отличный режим холодного старта при низких температурах и надёжность смазки при высоких рабочих температурах.

Допуски и квалификации:

ACEA E7
API CI-4
MB-Freigabe 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault (RVI) RLD / RLD-2
Mack EO-N / EO-M Plus
Caterpillar ECF-1a, ECF-2
MTU Ölkategorie 2, MTU DDC BR 2000/4000
Cummins CES 20071/-2/-6/-7

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA MULTI HDC PLUS 15W-40
Класс вязкости	-		15W-40
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	885
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	105
при 100 °С	мм ² /с		14,2
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	137
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-36
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	9,0