



AVIA VOSCANOL 15W-40

Применение:

Высокоэффективное моторное масло для всесезонного применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей с наддувом и без. AVIA VOSCANOL 15W-40 наиболее подходит грузовым автомобилям Scania и Volvo при увеличенных интервалах замены масла. (обращать внимание на инструкции завода-изготовителя!)

Описание:

AVIA VOSCANOL 15W-40 является высокопродуктивным дизельным моторным маслом на основе специально подобранных минеральных масел. Специальные добавки обеспечивают надёжную защиту от коррозии и износа, отличную сопротивляемость образованию отложений и гарантируют высокую чистоту двигателя. Высокая щёлочность масла позволяет использование топлива с увеличенным содержанием серы.

Допуски и квалификации:

ACEA E3, E5, E7
API CH-4
Scania LDF
Volvo VDS-3

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA VOSCANOL 15W-40
Класс вязкости	-		15W-40
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	885
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	104
при 100 °С	мм ² /с		13,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	133
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-36
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,3
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11,1