



AVIASYNTH PD 0W-30 -Longlife-

Применение:

Специальное высокопродуктивное легкотекучее с низким уровнем вязкости НТНS моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях концерна VW которые отвечают предписанию VW-Norm 503.00 / 506.00 / 506.01 (обращать внимание на инструкции завода-изготовителя!).

AVIASYNTH PD 0W-30 **запрещается** использовать в двигателях выпущенных ранее 2000 модельного года (двигатели без продлённых сервисных интервалов WIV) и в двигателях для которых однозначно предписано использование масла согласно VW-Norm 503.01.

Описание:

Полностью синтетическое высокоэффективное легкотекучее моторное масло с превосходной текучестью при низких температурах и отличной защитой от износа. Обладает исключительной надёжностью смазки при продлённых сервисных интервалах замены масла по нормам концерна VW.

Низкая вязкость НТНS представляет возможность максимальной экономии топлива.

Допуски и квалификации:

ACEA A5 / B5

VW-Norm 503 00 / 506 00 / 506 01

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH PD 0W-30
Класс вязкости	-		0W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	857
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	53,0
при 100 °С	мм ² /с		9,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	223
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,3
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	6,1